

Техническая нормаль

Marmor Rauhputz

Marmor Rauhputz используется в качестве декоративной штукатурки для нанесения покрытия с бороздчатой поверхностью, при проведении внутренних и внешних отделочных работ. Обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо проницаема для водяного пара, легка в обработке.

Тип материала	Marmor Rauhputz представляет собой сухой строительный раствор, изготовленный в соответствии с ГОСТ Р 54358-2011.
Цвет, структура	Белый. Бороздчатая структура.
Способ применения	Наносится металлической кельмой в толщину зерна и сразу же структурируется пластиковой или полиуретановой теркой в продольном или поперечном направлениях. После затворения водой раствор выдержать 5-10 мин. и затем снова перемешать. Водой затворять однократно и в дальнейшем воду не добавлять. Не допускать цветowych пятен. Наносимый штукатурный слой должен начинаться и заканчиваться без прерывания, например, от угла к углу.
Расход	При зерне 1,5 мм ~ 2,4 – 2,6 кг/м ² 2,5 мм ~ 3,4 – 3,6 кг/м ² Ориентировочное значение, т. к. разные поверхности имеют различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала необходимо провести пробное нанесение покрытия.
Количественный состав смеси	~ 4,25 – 5,25 л воды на мешок 25 кг.
Условия применения	Не проводить работы при температуре ниже +5 °С и выше 30 °С (температура окружающего воздуха и объекта). Не наносить при сильном ветре, а также в случае возможного наступления морозов и при сильном солнечном излучении.
Время высыхания (+20 °С и 65% относительная влажность воздуха)	Последующая окраска не менее, чем через 2 - 4 дня. (В зависимости от температуры и влажности воздуха).
Упаковка	Мешок 25 кг.
Хранение	В сухом помещении на деревянных поддонах не менее 12 месяцев.
Специальные предосторожности	Отсутствуют.
Очистка инструмента	Сразу после применения водой.



- Приведенные данные были разработаны в соответствии с новейшим уровнем технологий нанесения покрытий. Каждый отдельный случай применения наших материалов не зависит от нас, поскольку конкретные обрабатываемые поверхности в каждом отдельном случае необходимо приводить в соответствие с нормативами для осуществления отделок, изложенными в технической документации. Впрочем, это не освобождает от обязательств проверки в соответствии с нашими "Условиями поставок и платежей".
- После предъявления настоящей нормы, прежние технические ведомственные нормы по данному материалу считаются недействительными.