

Quarzgrund

Вододисперсионная экологически чистая грунтовка для внешних и внутренних работ. Предназначена для грунтования поверхностей оснований различных видов перед нанесением декоративных минеральных и полимерных штукатурок.

Имеет высокие технологические характеристики: хорошую адгезию, легко наносится.

После высыхания образует покрытие, которое обеспечивает усиление адгезии штукатурок. Это покрытие устойчиво к воздействию щелочей и обладает диффузионной способностью к парам воды и воздуху. Оно имеет шероховатую структуру поверхности, что облегчает последующее нанесение декоративных штукатурок.

Покрытие Tex-Color Quarzgrund является обязательным элементом технологии нанесения декоративных штукатурок Tex-Color. Грунтовка Tex-Color Quarzgrund проверена на практике и хорошо зарекомендовала себя при использовании в системах теплоизоляции фасадов.

ТУ 2313-007-13357755-2007

Плотность, удельный вес	~ 1,5 г/см ³
Связующая основа	Водная дисперсия акриловой смолы.
Цвет	Белый.
Степень глянца	Матовая.
Структура	Шероховатая.
Вид и объем (вес) упаковки	Ведро, 20 кг.
Хранение	Хранить в прохладном месте, но не подвергать замораживанию. Вскрытую емкость плотно закрывать и быстро расходовать.
Способ нанесения	Кистью, валиком. Не наносить при прямом солнечном излучении.
Рабочая температура	Не проводить работы при температуре ниже +5 °С (температура воздуха и обрабатываемого объекта).
Расход	По гладкой поверхности - 200 г/м ² Разные поверхности имеют различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала нужно провести пробное нанесение покрытия.
Время высыхания (+20 °С и 65% относительная влажность воздуха)	Нанесение последующих слоев краски через 4-5 часов. Полное высыхание - через 3 дня.
Цветовое тонирование	С помощью Tex-Color Mixstation.
Разбавление	Водой. При нанесении на основание из гипсовых материалов соотношение разбавления - 2:1.
Очистка рабочего инструмента	Сразу же после работы вымыть инструмент водой.
Специальные предосторожности	Нет.

Основание (объект, подлежащий покрытию):

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, обезжиренным, очищенным от мастик, силикона, пыли.

Основание для нанесения покрытия:

Минеральные штукатурки, бетон, дисперсионные покрытия, отделки, содержащие искусственные смолы (краски, штукатурки и т.д.).

Предварительная подготовка:

О предварительной подготовке различных грунтованных покрытий, внешних и внутренних, Вы можете узнать из ведомственных нормативов на материалы, которыми осуществляется окрашивание.

Грунтование:

Тех-Color Quarzgrund разбавляется в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности основания. При нанесении покрытия декоративные элементы, стекла окон, столярные и металлические изделия необходимо защитить от попадания грунтовки на их поверхность. В случае попадания грунтовки на эти поверхности следует немедленно их очистить.

Нанесение окончательного слоя:

На отгрунтованную поверхность наносится продукты Тех-Color: дисперсионные краски, полимерные штукатурки отделки на основе синтетических смол, минеральные краски, минеральные штукатурки, силиконовые штукатурки.

-
- Приведенные данные были разработаны в соответствии с новейшим уровнем технологий нанесения покрытий. Каждый отдельный случай применения наших материалов не зависит от нас, поскольку конкретные обрабатываемые поверхности в каждом отдельном случае необходимо приводить в соответствие с нормативами для осуществления отделок, изложенными в технической документации. Впрочем, это не освобождает от обязательств проверки в соответствии с нашими "Условиями поставок и платежей".
 - После предъявления настоящей нормы, прежние технические ведомственные нормы по данному материалу считаются недействительными.
-

ООО «Мефферт Продакшн», РФ, 142407 МО, г. Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 14. Тел./факс 363-6952 (многоканал.)